



产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XR3*8-3R9K-A

我司品名:

OUR PART NAME

Color ring/plug-in inductance

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

QUANTITY

0PCS

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
HuangHexiang	RaoPing	ZhongCuilan

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

3*8-3.9uH ±10% 1.5A

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

If you have any objection to the contents of this acknowledgment, please raise it or send the mark to us. The acknowledgment will become effective one week after the acknowledgment is provided in the absence of any objection.

东莞市祥如电子有限公司

DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO., LTD

Tel: 0769-86346548 Fax: 0769-86346358

Mailbox: dgxiangru@126.com



客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-06-26
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	3*8-3.9uH ±10% 1.5A
我司物料编号 OUR PART NO	XR3*8-3R9K-A	我司品名 OUR PART NAME	Color ring/plug-in inductance

修订记录 Revision record

[illegible]


产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-06-26
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	3*8-3.9uH ±10% 1.5A
我司物料编号 OUR PART NO	XR3*8-3R9K-A	我司品名 OUR PART NAME	Color ring/plug-in inductance


外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm



A	B	C	D	E	F
4.5MAX	10.5 MAX	0.6±0.1	62.0±3.0	/	/

原理图 Schematic Diagram



绕线结构表 Winding Structure Diagram

绕组 WINDING	起始 S	结束 F	漆包线 WIRE	圈数 TURNS		绕制方式 WINDINGWAY		
N1	S	F	2UEW-0.27mm	8.5TS	参考refer	平整密绕Smooth and densewinding		

注意事项 Matters needing attention:

1、电感加套管。

Inductor plus bushing

2、绕线要平整。

Winding should be smooth.



产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-06-26	
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	3*8-3.9uH ±10% 1.5A	
我司物料编号 OUR PART NO	XR3*8-3R9K-A	我司品名 OUR PART NAME	Color ring/plug-in inductance	
电性参数 Electrical parameters				
测试项目 TEST PROJECT	电性范围 SPEC	测试条件 TEST FREQ	测试仪器 TEST STRUMENTS	
电感量L	3.9uH±10%	at 25℃ 1KHz/1V	TH2829A	
直流电阻DCR	74mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC 1.5A 1KHz/0.25V	TH1772B	
物料material	specifications and models	备注remarks	生产厂家manufacturer	用量dosage
套管casing	Φ3.5*11.5mm UL black round tube		XINGQI	m
接脚胶Pin glue	FK661 黑胶 无卤FK661 vinyl is halogen-free		QI FU	Kg
磁芯magnetic core	C5 DRWW3*8 2*5		JIACHENG	K
无铅锡leadless solder wire	无铅锡条 Lead-free tin bar		SONGBEN	Kg
漆包线 enamelled wire	2UEW(155)0.27mm		GANYUE	Kg
导针guide pin	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
测试室温/湿度: 室温: 25℃(REF) 相对湿度: 80%(REF) TEST CONDITION:TEMP:25℃(REF) R.H.: 80%(REF)				
NO	项目project	技术要求technical requirement	结论	
1	外观和尺寸 Appearance and	符合产品规范和公差要求 Meet product specifications and tolerance	OK	
2				
制表 MADE		审核 CHECKED	批准 APPROVED	
HuangHexiang		RaoPing	ZhongCuilan	